



## Husqvarna TS 400 F

*TS 400 F - эффективная и универсальная камнерезная пила для резки всех видов кирпича и строительных блоков.*

*Эта камнерезная пила позволяет выполнять рез на глубину до 125 мм за один проход или до 250 мм при шаговой резке. Вы можете легко сделать рез под углом до 45 градусов.*

*Надежный цельный каркас с интегрированными рельсовыми направляющими дает большую жесткость и обеспечивает более длительный срок службы изделия. Машину легко устанавливает один человек, благодаря складным ножкам.*



**ПРОЧНЫЙ И НАДЕЖНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ**  
Обеспечивает длительный срок службы.



**ПРОСТАЯ НАСТРОЙКА**  
Машина устанавливается одним человеком благодаря полуавтоматическим складывающимся ножкам.



**ГИБКОСТЬ РАБОТЫ**  
Может работать под углом и вертикальным "врезанием" в материал.



**ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА СВЯЗЫВАНИЯ ПЫЛИ**  
Накопительный лоток обеспечивает эффективное связывание пыли, значительно увеличивая срок службы водяного насоса.

## Features Husqvarna TS 400 F

- Благодаря наличию четырех колес.
- Высококачественный водяной насос значительно продлевает срок службы изделия.
- Благодаря лазерному указателю.
- Точная регулировка высоты режущей головки позволяет осуществлять пошаговую резку по глубине.
- Благодаря быстроразъемному электрическому соединению.
- Прочный каркас защищает направляющие от внешнего воздействия.

TECHNICAL SPECIFICATION	
Power	EU 2,2 кВт / UK 1,5 кВт / US 2,2 кВт / JP 1,5 кВт / OTHER 2,7 кВт / EU 3 л.с. / UK 2 л.с. / US 3 л.с. / JP 2 л.с. / OTHER 3,6 л.с.
Передняя / задняя ось	2800 об./мин
Напряжение	EU 230 В / UK 115 В / US 230 В / JP 115 В / OTHER 400 В
Цикл текущей фазы	50 Гц
Система охлаждения двигателя	Воздушное
Ремень	Прямой привод
Влажная / сухая резка	Влажная
Скорость вращения вала диска, об./мин.	2800 об./мин
Диаметр шпинделя	25,4 мм / 1"
Диаметр режущего диска	400 мм / 15,8 дюйм
Макс. глубина резания	230 мм / 9,1 дюйм
Максимальная длина резания	700 мм / 27,6 дюйм
Емкость водяного бака	40 л / 10,6 гал.
Класс электрической защиты	IP 55
Размер продукта, ДхШхВ	1120x600x600 мм / 44,5x24,8x26,8 дюйм
Размеры без тары (ДхШхВ)	1120x600x600 мм / 0x0x0 дюйм
Масса	96 кг
Масса с упаковкой	125 кг
Гарантированная мощность звука, дБ(А)	104 дБ(А)
Уровень звукового давления	97 дБ(А)
Вибрация, задняя рукоятка	2,5 м/с <sup>2</sup>
Вибрация на рукоятках, Aeq	2 м/с <sup>2</sup>

 **Husqvarna**<sup>®</sup>